

По любому вопросу вы можете связаться :

Хамматуллин Линар Айратович моб. 927-461-99-93; e-mail: 9274619993z@gmail.com

Воронев Андрей Владимирович моб. 917-856-80-46; e-mail: pksfat@yandex.ru

Отдел маркетинга:

Сергеев Игорь Иванович тел. (8552) 21-69-72 или +7-967-379-69-72; cat216972@yandex.ru



«СпецАгроТрейд»

423828, Республика Татарстан, г. Набережные Челны,
ул. Шамиля Усманова, д. 129, кв. 414. тел. (8552) 21-69-72, 20-00-92

e-mail: apk16@yandex.ru, www.chelnytruck.ru

Производство самосвалных кузовов для грузовых автомобилей различного назначения
ИИН 263037613, КПП 26300301, ОГРН 114160133613

Действителен с 05.12.2023

Модель кузова	Модель ЭПТС	Вид техники	Базовое шасси (Евро-5)	Г/п, тонн	Объем кузова	Сталь	Углы наклона кузова, град (лев/прав/назад)	Краткие характеристики кузова	Кол-во на складе, ед	Цена за 1 ед
Спецтехника производства СпецАгроТрейд по наличию										
СУ4.4N самосвал	4590A1		43253-2010-69 ДВС КАМАЗ, КПП ZF9 (1310T0)	7,5	14,6 м3	09Г2С	трехсторонний 45°/45°/45°	внутренние размеры 4400x2380x1400мм. Толщина стенок - 2мм, днище 3мм, передний борт 3 мм. ручное открывание бортов. Верхняя и нижняя навеска борта. Лестница и площадка для обслуживания пола. Дуги под пол. С ЭПТС.	под заказ срок не более 20-25 р/д	7 190 000р
СУ5.3N самосвал трехсторонний	45143		65115-3063-48 ДВС CUMMINS, КПП ZF9 Комплектация ЮГ	11,5	17,6 м3	09Г2С	трехсторонний 45°/45°/45°	внутренние размеры 5300x2380x1400мм. Толщина стенок - 2мм, днище 3мм, передний борт 3 мм. ручное открывание бортов. Верхняя и нижняя навеска борта. Гидровывод под прицеп. Лестница и площадка для обслуживания пола. Дуги под пол. С ЭПТС. Комплектация "ЮГ" : кондиционер, отопитель, аудио система, напольные коврики, защитная сетка на световых приборах.	под заказ срок не более 30-35 р/д	9 315 000р
СУ6.0N самосвал трехсторонний	4590E8		65115-3063-48 ДВС CUMMINS, КПП ZF9 Комплектация ЮГ	11,5	20 м3	09Г2С	трехсторонний 45°/45°/30°	внутренние размеры 6000x2380x1400мм. Толщина стенок - 2мм, днище 3мм, передний борт 3 мм. ручное открывание бортов. Верхняя и нижняя навеска борта. Гидровывод под прицеп. Лестница и площадка для обслуживания пола. Дуги под пол. С ЭПТС. Комплектация "ЮГ" : кондиционер, отопитель, аудио система, напольные коврики, защитная сетка на световых приборах.	под заказ срок не более 30-35 р/д	9 600 000р
СУ6.8N самосвал двухсторонний	4590E8		65115-3063-48 ДВС CUMMINS, КПП ZF9 Комплектация ЮГ	11,5	30 м3	09Г2С	двухсторонний 45°/45°	внутренние размеры 6800x2380x1800мм. Толщина стенок - 2мм, днище 3мм, передний борт 3 мм. ручное открывание бортов. Верхняя и нижняя навеска боковых бортов со средней стойкой. Здний борт глухой (возможно изготовить в виде распашных ворот). С ЭПТС. Комплектация "ЮГ" : кондиционер, отопитель, аудио система, напольные коврики, защитная сетка на световых приборах.	под заказ срок не более 30-35 р/д	9 970 000р
СУ6.0N самосвал с КМУ ИНМАН ИМ 150N	4590E2		65115-3063-48 ДВС CUMMINS, КПП ZF9 Комплектация ЮГ	11,5	20 м3	09Г2С	трехсторонний 45°/45°/30°	внутренние размеры 6000x2380x1400мм. Толщина стенок - 2мм, днище 3мм, передний борт 3 мм. ручное открывание бортов. Верхняя и нижняя навеска борта. Гидровывод под прицеп. Лестница и площадка для обслуживания пола. Дуги под пол. КМУ ИНМАН ИМ 150N : г/п на тах вылет стрелы 8м=1690кг, г/п на вылете 2.1м = 6.1т. С ЭПТС	под заказ срок не более 30-35 р/д	13 275 000р
СУ6.0N самосвал с КМУ HANGIL HGC 976	4590E2		65115-3094-48 ДВС CUMMINS, КПП ZF9	10	20 м3	09Г2С	трехсторонний 45°/45°/30°	внутренние размеры 6000x2380x1400мм. Толщина стенок - 2мм, днище 3мм, передний борт 3 мм. ручное открывание бортов. Верхняя и нижняя навеска борта. Гидровывод под прицеп. Лестница и площадка для обслуживания пола. Дуги под пол. КМУ HANGIL HGC 976 : вылет стрелы 18.8м, г/п на вылете 2м = 7.5т, с доп.аутригерами, отрицательный угол подъема. С ЭПТС. Возможно дооборудовать буровой установкой.	1	12 650 000р
БП6.1 бортовой с КМУ KANGLIM KS 2057	4590E4		МАЗ 6312С5-8575-012 ДВС ЯМЗ-53603.10 КПП 9JS135TA	10,8	11 м3	09Г2С	-	внутренние размеры 6112*2470*730мм, толщина панелей бортов 1.5мм, пол влагостойкая фанера 21мм. КМУ KANGLIM KS 2057 : тах вылет стрелы 22.1м = 250кг, min вылет 2м = 7.5т, отрицательный угол -17°, доп.аутригерами. С ЭПТС.	под заказ срок не более 30-35 р/д	12 780 000р
СУ5.6М ломовоз с ГМУ МАЙМАН	СУ5.6М		65115-3063-48 ДВС CUMMINS, КПП ZF9 Комплектация ЮГ		30 м3	09Г2С	задняя разгрузка 50°	внутренние размеры 5600x2350x2350мм. Толщина бортов 4 мм, основание 6 мм. Боковые борта глухие, задний борт распашной. Три пары петель.	под заказ срок не более 30-35 р/д	12 465 000р
СУ5.6М ломовоз с ГМУ МАЙМАН	СУ5.6М		МАЗ 6312С5-8575-012 ДВС ЯМЗ-53603.10 КПП 9JS135TA		30 м3	09Г2С	задняя разгрузка 50°	внутренние размеры 5600x2350x2350мм. Толщина бортов 4 мм, основание 6 мм. Боковые борта глухие, задний борт распашной. Три пары петель.	под заказ срок не более 30-35 р/д	11 700 000р
СУ6.0N прицеп самосвал 2-х осный	8518A1		шасси прицепа двухосный, двускатник, рессора, с ABS	15,5	20 м3	09Г2С	45°/45°/30°	внутренние размеры 6000x2380x1400мм. Толщина стенок - 2мм, днище 3мм, передний борт 3 мм. ручное открывание бортов. Верхняя и нижняя навеска борта. Лестница и площадка для обслуживания пола. Дуги под пол. С ЭПТС.	под заказ срок не более 30-35 р/д	С ЭПТС 2022г: 2 660 000р С ЭПТС 2023г: 3 260 000р
СУ7.2N прицеп самосвал 3-х осный			шасси прицепа трехосный, односкатник, рессора, с ABS	21,8	31 м3	09Г2С	45°/45°	внутренние размеры 7200x2380x1800мм. Толщина стенок - 2мм, днище 3мм, передний борт 3 мм. ручное открывание бортов. Верхняя и нижняя навеска бортов. Боковые борта со средней стойкой. Задний борт глухой, возможно изготовить в виде распашных ворот. Лестница и площадка для обслуживания пола. Дуги под пол. С ЭПТС.	под заказ срок не более 30-35 р/д	3 900 000р
Кузова производства СпецАгроТрейд по наличию										
СУ5.6М кузов ломовоз	СУ5.6М		монтаж на давальческое шасси БЕСПЛАТНО		30 м3	09Г2С	задняя разгрузка 50°	внутренние размеры 5600x2350x2350мм. Толщина бортов 4 мм, основание 6 мм. Боковые борта глухие, задний борт распашной. Три пары петель.	5	1 170 000р
СУ6.0N кузов самосвал	СУ6.0N		монтаж на давальческое шасси БЕСПЛАТНО		20 м3		трехсторонний 45°/45°/30°	внутренние размеры 6000x2380x1400мм. Материал надстройки сталь 09Г2С, толщина стенок - 2мм, днище 3мм, передний борт 3 мм. ручное открывание бортов. Верхняя и нижняя навеска борта. При отсутствии КОМ-НАСОСА на шасси с КПП ZF9 к стоимости добавляется 85 000 руб. на КПП 154 к стоимости добавляется 25 000 руб. С выпиской ЭПТС.	6	1 090 000р
НЕФА3 45143	45143		по согласованию		15,2 м3		двухсторонний 45°/45°	внутренние размеры 5260x2315x1250мм. Ручное открывание бортов. Верхняя и нижняя навеска борта. В комплектацию входит : кузов, надрамник, гидроцилиндр, масляный бак, гидрораспределитель, блок электропневмоклапанов, РВД.	5	450 000р